

SELITAC


3 mm

Parkett-/ Laminat-Unterlage

Parquet / Laminate Underlayer




Produktvorteile - Product features



22 dB Trittschall- dämmung

excellent impact sound insulation




Waldbodeneffekt / leicht federnd

slightly springy for better walking comfort



5 t/m² Druckstabilität

incredible compression strength



Gleicht Unebenheiten aus

compensates for small hollows



6 dB Gehschall- reduzierung

reduces walking noise in the room



Flammhemmend ausgerüstet (EN 13501-1 E)

flame-retardant (to EN 13501-1 E)

SELITAC

3 mm

Parkett-/ Laminat-Unterlage

Parquet / Laminate Underlayer

Einsatzbereiche - Areas of application

- **in Miet- und Etagenwohnungen zum Trittschallschutz (Trittschallreduzierung zu darunter liegenden Räumen)**
for rented flats and apartments to reduce the impact sound to rooms below
- **bei hart bzw. laut klingenden Laminatböden (deutliche Reduzierung der Gehgeräusche)**
with hard and loud sounding laminate floors (reduces walking noise in the room)
- **bei Klick-Laminat zum Schutz vor Beschädigungen im Fugenbereich (durch enorme Druckstabilität)**
when click laminate is used – protects against damage in seam areas (due to enormous compression strength)
- **bei Unebenheiten im Untergrund (bis ca. 2,5 mm)**
for leveling individual hollows and risings of up to 2.5 mm



Technische Daten - Technical specifications

Technische Daten - Technical specifications

Material <i>Material</i>	extrudierter Polystyrolschaum <i>extruded polystyrene foam (XPS)</i>
Materialstärke <i>Thickness of material</i>	3 mm
Druckstabilität (0,5 mm Materialstauchung) <i>Compression strength</i>	5 t/m²
Brandklasse (EN 13501-1) <i>Fire protection classification</i>	E
Wärmedurchlasswiderstand <i>Thermal conduction resistance</i>	0,086 m²K/W
Wärmeformbeständigkeit <i>Deflection temperature under load</i>	bis zu 70°C <i>up to 70°C</i>
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) <i>Impact sound insulation</i>	22 dB
Gehschallreduzierung (IHD 431) <i>Walking noise reduction</i>	6 dB
Eignung für Fußbodenheizung <i>Compatibility with underfloor heating</i>	nicht geeignet <i>not suitable</i>



Art.-No.	Version	Format	Content	Unit
70686	DE	59 cm x 79 cm	~ 7 m ²	44 p. pal.
73686	GB	59 cm x 79 cm	~ 7 m ²	44 p. pal.
70687	DE	1,05 m x 10 m	10,5 m ²	18 p. pal.
70688	DE	1,25 m x 8,5 m	10,63 m ²	21 p. pal.
73688	GB	1,25 m x 8,5 m	10,63 m ²	21 p. pal.